Terra

Recubrimiento 100 % Acrílico | No. 9230

Para Interiores | M Acabado Mate | Decorativo

Textura tipo arena.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Berel Terra es un producto decorativo base agua de acabado mate para interiores, formulado con resinas acrílicas, diseñado para reproducir la apariencia de la arena con un acabado final texturizado.

APLICACIONES

Se aplica sobre superficies lisas de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.
Densidad: 1.18 - 1.21 kg/L
Sólidos en Peso: 49 - 52 %
Viscosidad: 105 - 112 U. Krebs
Rendimiento (a 2 manos)*: 3 - 4 m^2/L
Lavabilidad: > 60,000 ciclos
Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínela lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas. La superficie deberá estar completamente lisa para lograr un mejor efecto texturizado.
• Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570 o el Sellador Acrílico Berel No. 580. Particularmente en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

INSTRUCCIONES

• Para obtener un mejor resultado, debe aplicarse previamente como fondo dos manos de pintura vinil-acrílica Berelex en un color aproximado al del acabado Berel Terra que se va aplicar. Para aplicar Berelex siga las instrucciones del envase. Permita secar el color base mínimo 4 horas antes de aplicar Berel Terra.
• Mezcle bien el contenido del envase antes y ocasionalmente durante la aplicación.
• Berel Terra se aplica sin diluir, sin embargo, si se dese un acabado más terso puede diluir con agua limpia hasta un máximo de 5%.
• Vuelva a mezclar perfectamente todo en caso de diluir.
• Berel Terra se aplica a dos manos, inicie con una brocha para realizar recortes en techo y esquina de paredes. Aplique con rodillo de felpa o de hule espuma para superficies lisas, empapando perfectamente el rodillo y aplicando en áreas aproximadas de 70 cm^2, procurando siempre ir de la parte alta a la baja de la pared formando columnas. Permita que la línea de traslape del área aplicada quede suficientemente húmeda para evitar marcas en el acabado.
• Deje secar la primera mano mínimo 4 horas antes de aplicar la segunda, proceda de la misma manera.

RECOMENDACIONES

• No extienda demasiado el producto, procure siempre mantener el rodillo con suficiente material para obtener buen acabado.
• Berel Terra no debe mezclarse con otras pinturas.
• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
• En caso de diluir solo prepare la cantidad a utilizar.
• No deje envases con producto sin tapar, puede crear natas que afecten el acabado final.
• No aplique en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
• Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
• El área de trabajo debe estar bien ventilada.
• No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570
Sellador Acrílico No. 580
Berelex Línea 200

Pinturas Berel S.A. de C.V. Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52
C.P. 66350, Santa Catarina, N.L., México | www.berel.com.mx