



Natura

Pintura Texturizada Acrilica | No. 9220



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Decorativo

Suave como pintura con el volúmen de la textura.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Berel Natura es un producto decorativo base agua de acabado semimate, formulado con resinas acrílicas y cargas minerales. Combina la sensación suave de la pintura y el volumen y apariencia de la textura.

APLICACIONES

Se aplica sobre superficies lisas de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.45 - 1.51 kg/L

Sólidos en Peso: 65 - 68 %

Viscosidad: 102 - 110 U. Krebs

Rendimiento (2 manos)*: 3 - 4 m²/L

Lavabilidad: > 20,000 ciclos

Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínela lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.
- La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas. La superficie deberá estar completamente lisa para lograr un mejor efecto texturizado.
- Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570 o el Sellador Acrílico Berel No. 580. Particularmente en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes de aplicar.
- Berel Natura se aplica sin diluir, sin embargo si se desea un acabado más terso puede diluir con agua limpia hasta un máximo de 15 %.
- Vuelva a mezclar perfectamente todo en caso de diluir.
- Berel Natura se aplica a dos manos con rodillo de felpa o de hule espuma para superficies lisas; para recortes y esquinas utilice brocha.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

- Berel Natura no debe mezclarse con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- En caso de diluir sólo prepare la cantidad a utilizar.
- No aplique en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave herramientas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580

