



Sellador Berel Green

100 % Acrílico | No. 590



Para Exteriores



Para Interiores



Primario

Sellador ecológico de bajo olor. Blanco entintable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador Green es un sellador blanco entintable 100 % Acrílico de bajo olor y cero COV* que no daña la capa de ozono, especialmente formulado para interiores para sellar áreas ocupadas y con poca o nula ventilación. Este sellador ha sido diseñado para ser usado como primario de la pintura Berelex Green para ofrecer un sistema completo de bajo olor y cero COV. Producto con excelente desempeño, blancura y propiedades de sellado. Posee alta resistencia al salitre; recomendado para interiores y exteriores. Tiene muy bajo olor durante la aplicación y desaparece después de 1 hora de secado.

* Compuestos Orgánicos Volátiles. Cualquier compuesto orgánico volátil, que participa en reacciones fotoquímicas en la atmósfera.

APLICACIONES

Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso por ejemplo: Oficinas, Escuelas, Residencias, etc.

BENEFICIOS

- Sellador de Bajo Olor y cero COV.
- Ideal para áreas donde exista poca o nula ventilación.
- Excelente propiedades de sellado.
- Alto rendimiento y excelente blancura.
- Resistente a crecimiento de hongos.
- Alta resistencia a la alcalinidad y al lavado.
- Pintura no tóxica y libre de plomo.

PROPIEDADES

Tiempo de Secado al tacto: 30 minutos

Para recubrir: 4 horas

Densidad: 1.26 - 1.28 kg/L

Sólidos en Peso: 43 - 45 %

Sólidos en Volumen: 28 - 30 %

Viscosidad: 95 - 100 U. Krebs

Rendimiento*: 6 - 7 m²/L

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)**: < 5 g/L

Presentaciones: 4 L

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada al sellador.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, quite toda la pintura suelta; si es brillante, lije; si ya polvea o es al temple, elimínela lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a sellar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo o grasa y materias extrañas. Sellador Green se puede aplicar sobre yeso, cemento o mortero.

INSTRUCCIONES

• Mezcle bien todo el contenido del envase antes y después de diluir.

• Sellador Green se adelgaza con agua limpia. La proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado. Generalmente de un 10 a 20 % es suficiente.

• Vuelva a mezclar perfectamente todo el contenido del envase.

• Sellador Green se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.

• Deje secar un mínimo de 4 horas antes de aplicar la primera mano de pintura.

RECOMENDACIONES

• Se puede entintar el Sellador Green utilizando el sistema multitono hasta 1.5 onzas fl/galón.

• No mezcle Sellador con otros selladores o pinturas.

• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

• No selle en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

• Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlo.

• El área de trabajo debe estar bien ventilada.

• No se deje al alcance de los niños.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Berelex Green Serie 2300

