



# Reductor Epóxico

No. 1040



Productos  
Varios

**Se evapora rápidamente.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una mezcla de solventes especialmente formulada para diluir productos epóxicos, a los cuales les imparten buen nivelado y rapidez de secado inicial debido a que posee una alta velocidad de evaporación.

## APLICACIONES

El Reductor Epóxico se recomienda para diluir el Esmalte Epóxico Catalizado o el Primario Epóxico Catalizado.

## PROPIEDADES

Densidad: 0.80 - 0.82 kg/L

Volátiles: 100 %

Color: Incoloro

Olor: Característico de los derivados del petróleo.

Presentaciones: 4 L, 19 L

## INSTRUCCIONES

- Mezcle perfectamente el esmalte o primario que va a diluir, siga las instrucciones del producto a aplicar para conocer la proporción del reductor a utilizar.
- Agregue el reductor necesario poco a poco sin dejar de agitar hasta lograr la incorporación.

## RECOMENDACIONES

- Diluya las pinturas sólo con solventes recomendados por su fabricante, esto es factor determinante en las propiedades y duración de los acabados.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.
- Manténgase alejado de fuentes de ignición o flama.

