



Sellador Acrílico

Anti-Salitre | No. 530



Para Exteriores



Para Interiores



Primario

Resistente a la alcalinidad y a la formación del Salitre.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador altamente resistente a la alcalinidad y a las sales que existen en el interior del muro, formulado a base de resina 100% acrílica de superior calidad, lo que le imparte alta durabilidad, ayuda a retrasar la aparición de salitre, alta resistencia, excelente adhesión, y gran poder de sellado en muros nuevos. Este sellador **NO** contiene plomo.

APLICACIONES

Se recomienda para aplanados de cemento, mampostería en exteriores e interiores que presentan problemas de adherencia por eflorescencia y que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo. **No se recomienda como acabado final.**

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.01 -1.03 kg/L

Sólidos en Peso: 40 % Mín.

Sólidos en Volumen: 37 Mín.

Viscosidad: 95 -100 U. Krebs

Rendimiento*: 3 - 5 m²/L de la mezcla diluida

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): < 100 g/L

Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

* Puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie que se va a sellar deberá estar perfectamente limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- El Sellador Acrílico Anti-Salitre 530 se diluye con agua limpia, la proporción es de tres partes de agua por una parte de sellador.
- El sellador diluido se aplica con brocha o rodillo, siendo suficiente una mano para lograr el efecto deseado.
- Deje secar mínimo 1 hora antes de aplicar la pintura de acabado.

RECOMENDACIONES

- El Sellador Acrílico Anti-Salitre 530 debe ser aplicado previo a la pintura de acabado.
- No mezcle el Sellador Acrílico Anti-Salitre 530 con otras pinturas o selladores.
- Al Sellador Acrílico Anti-Salitre 530 no adicionar colorantes.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No aplique el sellador en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.