



# Pintura para Pizarrón de Gis

Pintura 100% Acrílica | Serie 4600



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

## Fácil de Borrar Gis.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura 100% Acrílica base agua para su uso en interiores de alto desempeño, brinda a la superficie pintada un acabado tipo pizarrón de gis, ideal para escribir y dibujar en superficies pulidas y fácil de limpiar. Esta pintura **NO** contiene plomo.

### APLICACIONES

Uso en interiores: Se recomienda para restauración de pizarrones, superficies de yeso, madera, panel de yeso, aplanados de cemento adecuadamente afinadas, cerámica no esmaltada. Recomendado para crear espacios tipo pizarrón.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.13 - 1.18 kg/L

Sólidos en Peso: 50 % Mín.

Viscosidad: 100 - 110 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)\*: 7 - 8 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida

Lavabilidad: > 100,000 ciclos

Colores: Negro y 5 colores por sistema de igualación

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)\*\*: < 100 g/L

Presentaciones: 1 L

\*Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas. **Adecuadamente pulida.**

• Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Se recomienda sobre superficies de cemento, yeso o mortero en interiores, utilizar el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

• **Madera:** Aplique una mano de Fondo Blanco para Madera No. 5523, deje secar de 6 a 12 horas y lije con lija fina, elimine el polvo. Posteriormente aplique dos manos de Pintura para Pizarrón de Gis.

### INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 15% es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- La pintura para Pizarrón de Gis se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

• **Para obtener mejores resultados, permita que el área pintada tenga un curado durante 3 días antes de usar como pizarrón.**

Es importante el tiempo de curado de la pintura, la resistencia aumenta progresivamente y encuentra su valor más óptimo después de 30 días de su aplicación.

### RECOMENDACIONES

• **Para borrar la superficie pintada con gis, utilice un paño limpio y húmedo o borrador para pizarrón de gis. No se recomienda el uso de borrador para plumón base agua.**

- Utilice solamente gises suaves diseñados para pizarrón.
- Todos los colores de Pintura para Pizarrón de Gis se mezclan entre sí.
- No mezcle Pintura para Pizarrón de Gis con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Acrílico No. 580

Fondo Blanco para Madera No. 5523

